



SCHEDA TECNICA

Fornitura e consegna di cassonetti a caricamento automatizzato laterale per trasferenza rifiuti, a mezzo Piaggio Porter o mezzi equivalenti a vasca semplice, con le seguenti specifiche tecniche, e comunque come disposto dalla norma UNI EN 12574.

Specifiche tecniche minime:

- Capacità nominale 3.200 lt;
- Vasca in lamiera zincata a caldo per immersione dopo assemblaggio e spessore minimo lamiera 1,5 mm;
- Attacco di sollevamento maschio UNI EN 12574;
- 1 semicoperchio (1/4) fisso lato marciapiede e 1 semicoperchio (3/4) lato strada (svuotamento) apribile mediante pedaliera dotato di ammortizzatore idraulico e molle di richiamo che facilitano l'apertura e ne rallentano la chiusura;
- molle a gas idonee per alleggerire lo sforzo in apertura del semicoperchio e rallentarne la chiusura. Guarnizioni in gomma anticesoiamento;
- N.4 piedini di appoggio al suolo dotati di rulli in nylon antimpuntamento;
- Foro di scarico liquami su fondo vasca con tappo in materiale plastico antiurto, realizzato in posizione accessibile con cassonetto al suolo;
- Segnaletica conforme al c.d.s. quali pannelli ad alto indice di rifrangenza (Classe 2) secondo normativa ministeriale con disegno a "gradi di caporale", bianco/rosso a segnalazione dell'imgombro, n.2 adesivi con indicazione di "divieto di sosta con rimozione forzata" (uno su ogni fronte), striscia nera di larghezza idonea per la centratura del cassonetto con telecamera;

Caratteristiche funzionali minime:

Il semicoperchio apribile deve sollevarsi in modo agevole attraverso la pedaliera e rimanere in una posizione che permetta il ricevimento dei rifiuti da mezzo di raccolta con vasca di REA Spa. Deve garantire



Capitale Sociale € 2.520.900,00

Loc. Le Morelline Due Rosignano Marittimo, 57016 (LI)

P.I. 01098200494 • Iscr. CCIAA 01098200494

Contatti:

la trasferenza dei rifiuti per caduta dall'alto senza interferire con la struttura dello stesso.

Il coperchio apribile deve essere dotato di un fermo di bloccaggio, inseribile dall'operatore mentre apre il tappo utilizzando la pedaliera, che ne consenta il bloccaggio in fase di massima apertura e che permetta all'operatore di allontanarsi dal contenitore lasciandolo aperto.

Caratteristiche minime:

- La vasca di contenimento dei rifiuti deve essere a tenuta stagna con forma e superfici che consentano facilmente, in fase di svuotamento, la fuoriuscita per caduta del contenuto. Deve essere sprovvista di spigoli vivi. I laterali del cassonetto devono essere dotati di lunotti di contenimento, zincati a caldo, atti ad impedire la fuoriuscita dei rifiuti ed a riparare il contenuto da agenti atmosferici.

Deve essere resistente ai raggi U.V. ed infrarossi, alle soluzioni acide ed alcaline, alle alte e basse temperature nonché resistenza alle sollecitazioni dinamiche e termiche, ripetute nel tempo, dovute all'esposizione agli agenti atmosferici, alle operazioni di voltura, al lavaggio a freddo ed a caldo e disinfezione.

Lievi difformità tra i prodotti richiesti e i prodotti offerti saranno accettate da REA Spa a suo insindacabile giudizio.

L'elenco dei prodotti non è da intendersi contrattualmente vincolante, potendo la committente individuare, secondo il proprio fabbisogno, prodotti appartenenti alle medesime categorie seppur con caratteristiche parzialmente diverse. In tal caso, il prezzo unitario da applicare sarà quello derivante da una nuova richiesta di preventivo.

Luoghi di consegna

Sede Rea Spa c/o locali Officina in Loc. Le Morelline due a Rosignano Solvay (LI).

Referente presso REA (DEC)

Alessandro Battini e-mail: alessandro.battini@reaspa.it.

Tempi di consegna

Come da offerta, massimo n.45 giorni naturali e continuativi dall'avvio dell'esecuzione.

Sospensioni del servizio

Eventuali. Ammesse solo se richieste dalla committente. Se di durata

www.reaspa.it Pagina 2 di 3

superiore a 7 giorni possono comportare variazione nei termini di esecuzione e pagamento del servizio, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla committente.

Penali e responsabilità

In caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione potranno essere applicate le seguenti penali: riduzione del corrispettivo in misura pari all' 1% del corrispettivo contrattuale complessivo per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine previsto. Resta salvo il diritto per la committente all'eventuale risarcimento per il maggior danno.

Variazioni/varianti

Ammesse solo se richieste o accettate dalla committente e comunque nei limiti di legge.

www.reaspa.it Pagina 3 di 3